



powierzchnia 1 strony części zewnętrznej więzara = 6 m<sup>2</sup>  
powierzchnia czoła więzara = 1,5 m<sup>2</sup>  
**Suma powierzchni zewnętrznych 1 więzara = 13,5 m<sup>2</sup>**

- warstwy dachu:
- papa
  - EPS
  - folia paroszczelna
  - blacha trapezowa
- zewnątrzna część więzara dachowego
- stalowy element mocujący więzary

- Podstawowe zalecenia ekspertyzy mykologicznej:
- usunąć z drewna stare zniszczone powłoki lakiernicze przez szlifowanie można posiłkować się preparatem do usuwania starych powłok np. V33 Express
  - zaimpregnować preparatem do drewna budowlanego np. firmy V33 dwukrotnie w ilości około 200 ml/m<sup>2</sup>
  - wykonać szpachlowania pęknięć podłużnych i poprzecznych za pomocą szpachli naprawczej np. Toupret TP-REB 521
  - wykonać wykończenie wierzchnie w postaci lazury ochronnej np. Lazura ochronna Polski Klimat wysoka odporność/ekstremalna odporność V33

- Podstawowe zalecenia ekspertyzy konstrukcyjnej:
- skuć luźne elementy głowic słupa
  - wykonać uzupełnienie betonu zaprawą naprawczą np. CX5 firmy Kreisel
  - oczyścić oraz pomalować dwa razy farbą antykorozyjną elementy stalowe słupa np. firmy Noxan - Monoguard lub firmy Sigma - Direct

**UWAGA!!!**

- przed rozpoczęciem prac zapoznać się z zapisami projektu i szczegółowymi wytycznymi ekspertyzy mykologicznej i konstrukcyjnej

Projekt	PROJEKT MODERNIZACJI POSZYCIA DACHOWEGO WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z PŁYWALNIĄ AWF KATOWICE			Nr Rysunku  P02
Klient	AWF KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE			
Tytuł Rysunku	KSZTAŁT CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ WIĄZARA - PROJEKT			Rewizja  A
Skala 1:25	Nr Projektu --		Zwolniony  Z	
	Autor mgr inż. arch. ŁUKASZ PRAŻUCH	Narysował	Sprawdził	
	Nr uprawnień 1/SLOKK/2012 spec. arch.	Nr uprawnień	Nr uprawnień	
Data 2021.11.08	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu  PR

